

## CHẤT CHỐNG DÍNH KHUÔN NABAKEM FLEX-A

Tên gọi khác: **Chất chống dính khuôn, Flex – A, Chất chống dính khuôn Flex – A,...**

Hãng - Xuất xứ: **Nabakem – Hàn Quốc**

Quy cách: **Chai 420ml**



### Ứng dụng:

- Chất dạng xịt giúp bôi trơn chống dính, chất tách khuôn.
- Hình thành polyurethane (mềm, cứng, nửa mềm)
- Hình thành Spandex
- Hình thành sản phẩm cao su
- Hình thành nhựa Epoxy

### Đặc tính:

- Bôi 1 lớp bên ngoài, mang lại tác dụng lâu dài
- Tính chịu nhiệt tốt đến 250°C
- Tính nhả khuôn ưu việt, không để lại dấu vết
- Sản phẩm sau khi hình thành có vẻ sáng, bóng
- Không gây ra các phản ứng hóa học, lý học cho sản phẩm

### Hướng dẫn sử dụng:

- Làm sạch bề mặt bằng Nabakem PMC-3
- Xịt ở khoảng cách 20-30cm

**Bảo quản:** Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, cách xa nguồn nhiệt.

